改版 MARK	摘要 DESCRIPTION	日付 DATE	承認 CHK'D	作成 DWN	摘要 DESCRIPTION	日付 DATE	承認 CHK'D
	-	-	-				

標準部品 STANDARD PARTS	
1	マグネットコンベヤ駆動用モーター:SUMITOMO MAGNET CONVEYOR DRIVE MOTOR:SUMITOMO CNHMDI-5100DR-435 0.1kw, 3φ200v, 4P, 50/60Hz, 0.69/0.60A

オプション取付品 OPTIONAL PARTS	
OP1	クーラントポンプ:川崎ポンプ COOLANT PUMP:KAWAMOTO RCD-40A1.5:SIZE-Rp1"1/2【40A】 1.5kw, 3φ200v, 2P, 50/60Hz, 5.8/8A
OP2	金付電極 フロート:KOIKE E&S FLOAT:KOIKE E&S CLG-1-S1-00-110-50CR:LH-105mm
OP3	フロート用オートスイッチ:KOIKE E&S AUTO SWITCH FOR FLOAT:KOIKE E&S S-SWC-1-G-K:NC(B接点) NC, 負荷電圧AC/DC10~100v, 負荷電流3~20mA NC, LOAD VOLTAGE AC/DC10~100v, LOAD CURRENT 3~20mA
OP4	フロート保護カバー FLOAT PROTECTION COVER
OP5	回転検知ユニット ROTATION DETECTION UNIT 近接センサー:OMRON PROXIMITY SENSOR:OMRON E2E-X7D1-M1G NO, 負荷電圧DC10~30v, 負荷電流3~100mA NO, LOAD VOLTAGE DC10~30v, LOAD CURRENT 3~100mA
OP6	キャスター付チップBOX CHIP BOX WITH CASTERS
OP7	クーラント回収装置 COOLANT COLLECTION UNIT クーラント回収装置駆動用モーター:ORIENTAL UNIT DRIVE MOTOR:ORIENTAL 4IK25GN-SW2T 25W, 3φ200v, 50/60Hz, 0.23/0.21A トロコイドポンプ:NOP TROCHOID PUMP.NOP TOP-10A
OP8	中継BOX:300(W)×250(H)×120(D) TERMINAL BOX:300(W)×250(H)×120(D)



型式 MODEL	SC-1000V
使用クーラント COOLANT	水溶性クーラント OILY COOLANT
処理量 PROCESSING RATE	200L/min
供給電源 POWER SUPPLY	3φ200v-50/60Hz THREE-PHASE 200v-50/60Hz
装置重量 WEIGHT	※2200kg ABOUT 2200kg
塗装色 PAINT COLOR	標準色 STANDARD COLOR B22-90B【MUNSELL:2.5Y9/1】
タンク容量 TANK CAPACITY	980 L
有効容量 EFFECTIVE CAPACITY	550 L

※備考 REMARKS

1. 表示(色:黒):タンク容量-L, 重量-T, チェーン形式
1. INDICATION(COLOR:BLACK): CAPACITY(L), WEIGHT(T), CHAIN MODEL
2. タンク検査:水張検査(自主検査)
2. TANK INSPECTION:WATER FILL TEST(SELF-INSPECTION)
3. 提出書類:取扱説明書・・・3部(和英文), タンク検査証
3. SUBMITTED DOCUMENTS: INSTRUCTION MANUAL・・・3:JAPANESE+ENGLISH TANK INSPECTION CERTIFICATION

※注意 NOTES

1. マグネットコンベヤは常時運転して下さい。
1. Run the magnet conveyor continuously.
2. 払出コンベヤは常時運転して下さい。
2. Run the discharge unit continuously.
3. 駆動チェーンは定期的に張りを調整して下さい。
3. Adjust the drive chain tension periodically.
4. コンベヤチェーンはテイクアップユニットで定期的に張りを調整して下さい。
4. Adjust the conveyor chain tension periodically by take-up units.
5. ストレーナー付ポンプは定期的に清掃して下さい。
5. Clean the pump equipped with strainer periodically.

※特長 FEATURES

1. スラッジの堆積を防止
タンクと分離機構を一体化することにより、タンク内にスラッジが堆積しない構造になっています。
1. PREVENTION OF SLUDGE ACCUMULATION
The removal mechanism and the tank are combined, in order that sludge does not accumulate in the tank.
2. 砥粒を排出
タンク長手に設置した砥粒を排砥切粉と共に排出します。
2. DISCHARGE OF GRINDING WHEEL PARTICLES
SludgeCut's unique mechanism removes particles that cause coolant degradation from the grinding liquid.
3. 環境保全性能
濾材などの消耗品を使用せずに分離することにより、環境保全性能を実現しています。
3. HIGH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
The dividing mechanism without filter-media allows high environment performance.
4. 強力マグネットを使用
マグネットは全てネオジムマグネットを使用しています。
4. POWERFUL MAGNET
All magnets are neodymium.

個数 QUANTITY	投影法 PROJECTION	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE	1:12	日付 DATE	2020/02/07
1				橋本 HASHIMOTO	橋本 HASHIMOTO	名称 NAME	SC-1000V 計画図 ＊＊＊＊＊		
四国工業株式会社 SHIKOKU INDUSTRIES CO., LTD.						図番 DRWG.NO.	100VS1000000K-A01A		